

PROFIL100EINT
Avec électronique intégrée


- **Rétro-éclairé.**
- **Inox.**
- **2 relais.**
- **Etroit : Idéal pour la pose sur profil Aluminium.**
- **Préconisé pour l'activation et la désactivation de votre système d'alarme.**
- **Pose en applique.**
- **Free voltage**.**
- **Montage avec vis Diax®.**
- **100 codes utilisateurs.**

- Signalisation lumineuse et sonore.
- Dimensions (L x l x P) : 165 x 43 x 27 mm.
- Alimentation :
 - 12 V à 24 V AC,
 - 12 V à 48 V DC.
- Consommation : de 25 à 80 mA.

INOX


Tertiaire Industriel ERP* Résidentiel collectif Résidentiel


HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME

Alimentations préconisées


ARD12 BS60

 DEEE & RoHS

 Test brouillard salin

 IP64

 Certification CE

 -25°C à +70°C

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0201000060	PROFIL100EINT	DIGICODE® INOX - 2 RELAIS

* Etablissement Recevant du Public

** Tension libre

Avec électronique intégrée
KCIEN - KCIENSBP


- **Rétro-éclairé.**
- **Inox.**
- **Compact.**
- **Faible encombrement.**
- **2 relais.**
- **Pose en applique.**
- **Free voltage**.**
- **Montage vis Torx®.**
- **100 codes utilisateurs.**

- Signalisation lumineuse et sonore.
- Dimensions (L x l x P) : 140 x 80 x 20 mm.
- Alimentation :
 - 12 V à 24 V AC,
 - 12 V à 48 V DC.
- Consommation : de 40 à 100 mA.


HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME

 DEEE & RoHS

 IP64

 Certification CE

 -25°C à +70°C


CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0201000056	KCIEN	DIGICODE® INOX + BOUTON POUSSOIR - 2 RELAIS
F0201000058	KCIENSBP	DIGICODE® INOX - 2 RELAIS

* Etablissement Recevant du Public

** Tension libre