IPB-73M2812MWA

ID d'article: 216603

Caméra réseau 1/2,8", 2048x1536, jour&nuit, D-WDR, 2,8-12mm, infrarouge, IP67

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS
- Résolution max. 2048 x 1536
- Configuration initiale via WLAN avec dongle en option
- Objectif motorisé 2,8 ~ 12 mm
- Ajustez la focale pour un réglage facile de l´objectif
- Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- Responsive Web Design, Zero configuration
- Vidéo streaming simultané (2x H.264, 1x MJPEG)
- VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture
- D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
- Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif), fonction anti buée
- Logement Carte Micro SD

Spécifications

Caméra:	
Type de caméra	Bullet
Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	3 Megapixel
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,15 Lux, par F1,4, 40IRE
Low speed shutter	oui, automatique
Obturateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/10000sec.
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit, externe (capteur)
Filtre IR	commutable
Balance des blancs	Mode ATW intérieur, Mode ATW extérieur, automatique, manuelle, Lumière fluorescente, Ampoule électrique, Flammes, Ombre, Ciel dégagé
Rapport signal-bruit	50dB

Vidéo:	
Résolution	2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1920x1440 (4:3), 1600x1200 (4:3), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640x480 (VGA), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Résolution max.	2048x1536
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	30 fps
Procédé de compression	H.264, M-JPEG

Objectif:	
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Angle d'image vertical	64 - 23 °
Angle d'image horizontal	88 - 31 °

DORI:	
Détection (25 px/m)	35 - 140 m
Observation (62 px/m)	14 - 55 m
Reconnaissance (125 px/m)	7 - 27 m
Identification (250 px/m)	3,5 - 13 m

Fonctions:	
Multicast capable	oui
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, fil de détente avec fonction de comptage et de la direction, détecteur de champ, anti-brouillard
Traitement de l'alarme	enregistrement du stockage interne, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, Onvif Event Mapping, sortie d'alarme
Audio	audio bidirectionnelle

Fonctions:	
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDHC, carte microSDXC
Langages du menu	anglais, allemand, français, polonais, finlandais
Domaine protegé	mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	MS internet Explorer (ActiveX) ex9.0, Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Interface utilisateur	Type A
Fonction mirroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui

Réseau:	
Protocole réseau	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Sorties vidéo	non
Connexions externes	RJ-45, Connecteur mixte, slot carte micro SD, WiFi Dongle port, cable de conexión environ 100cm
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Interfaces de commande	Ethernet

Généralités:	
Série	eneo série KN, eneo Candid Medium
Dimensions (hxlxp)	100x108x267mm
Illumination	infrarouge, 4x High Power DEL 855nm
Portée d'illumination	env. 50m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,35kg
Fixation murale intégrée	oui
Consommation	9,5W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	Profile S
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	oui
Indice de protection	IP67
SDK	sur demande
Conduite de câble cachée	oui
Toit	oui
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-50°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 25 novembre 2019 -Sous réserve de modifications techniques

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, eneo Site Manager, kit de fixation

Notes:	
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l´éclairage infrarouge est éteint., Notez que le mode automatique et l'utilisation permanente de la fonction de zoom peuvent avoir un effet néfaste sur la vie de l'appareil

Produits apparentés

PM-42A|Réf.: 202641

AK-4|Réf.: 202888

VerticalView Adaptor|Réf.: 214174

Wireless Dongle|Réf.: 217082

D´autres informations sur les produits

Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif)
Technologie Smart IR : règle automatiquement l'éclairement infrarouge aux conditions ambiantes

Recommandation de produits

IAR-7SE1024MMA|Réf.: 214460

IAM-5SE1008MUA|Réf.: 214459

IAM-5SG1008MMA|Réf.: 216129

IAD-5SG1004MUA|Réf.: 216469

IAD-5SG1008MUA|Réf.: 216472

IAR-7SG1008MMA|Réf.: 216473

IAR-7SG1016MMA|Réf.: 216474

IAR-7SG1024MMA|Réf.: 216682



eneo Site Manager|Réf.: 218218

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 25 novembre 2019 -Sous réserve de modifications techniques