IER-28R080005A

ID d'article: 220199

Enregistreur vidéo réseau, 8x IP, H.265, 64Mbps, HDMI/VGA 8x PoE, sans HDD

- Enregistreur vidéo réseau 8 canaux
- Installation facile avec des caméras IP eneo
- Méthode de compression : H.265
- Caméras IP à résolution de jusqu'à 8 mégapixels
- Accès à distance : surveillance et commande à distance d'enregistreurs supplémentaires
- Mémoire extensible via iSCSI
- Logiciel d'administration CMS inclus
- Appli pour smartphone pour surveillance / configuration vidéo
- 8x entrée d'alarme et 1x sortie d'alarme
- 8x ports PoE (IEEE802.3af), 73W au total
- Sortie de moniteur HDMI / VGA 4K 3840x2160
- Interface utilisateur graphique multilingue

Spécifications

Vidéo:	
Procédé de compression	H.264, H.265

Affichage:	
Relecture d'image	plein écran, 4 canaux split, 9 canaux split, séquence split
Représentation	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 240fps

Enregistrement:	
Résolution d'enregistrement max.	3840x2160
Vitesse d'enregistrement	25/30 fps par canal
Taux d'enregistrement max.	240 fps
Enregistrement	permanent, minuterie, mouvement, contact, panique, Transfert en POS, évènement
Enregistrement pré-alarme	jusqu'à 5sec.
Sauvegarde	installation
Export de données image	par interface USB, via logiciel client, AVI, H4V, MP4 via eneo Center

Fonctions:	
Détecteur de mouvements	integré
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, sortie alarme, distant par logiciel, Live Popup, bipeur, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile)
Signal d'alarme	erreur du disque dur, erreur du système, perte de la vidéo, mouvement, Text in- Pos, alarme de contact
Support audio	oui
Protection par mot de passe	administration d'utilisateurs
Hotswap disque dur	non
Langages du menu	anglais, allemand, français, italien, hollandais, chinois
Accès à distance	logiciel télécommande, Android, iPhone, WEB Browser (Java)
Fonction de recherche	heure/date, évènement, miniature, texte, musée, Lecture immédiate
Enregistrement caméra cachée	disponible
Fonctions GDPR	Principe des "quatre yeux", Durée de stockage définie par canal, Gestion différenciée des autorisations, Informations détaillées du journal, Cycle de mot de passe, Déconnexion du menu pendant l'inactivité, Isolation NAT / IPC des ports de caméra PoE, -

Réseau:	
Réseau	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Connexion réseau	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP
Data transfer rate	208 Mbps
Data transfer rate intern	64 Mbps
Data transfer rate extern	144 Mbps

Interfaces / Entrées / Sorties:	
Canaux IP	8
Sorties moniteur	HDMI (4K), VGA
Moniteur spot	non
Ports USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Interface mémoire externe	iSCSI, Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 2x disque dur jusqu'à 28 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne
Interfaces mémoire externe	Un maximum de 96 To peut être géré en tant que taille de mémoire interne et externe, Interne: 2x disque dur jusqu'à 28 To max., 6x iSCSI (16 To lun) jusqu'à 96 To max. en fonction de la taille du disque dur interne
Entrées alarmes	8
Sortie alarme	1
Sortie Audio	sortie amplificateur, HDMI
Interfaces de commande	RS-485

Configurations de système requises:	
Système d'exploitation	Linux

Généralités:	
Série	eneo IE-Series
Dimensions (hxlxp)	44,9x375x318,2mm
Rack 19" encastrable	non
Nombre des slots disque dur	2x SATA
Pupitre de commande (externe)	souris
Capacité du disque dur (interne)	0 TB
Capacité du disque dur max. (interne)	28 TB
Poids	2,3kg
Graveur intégré	non
Consommation	94W
Remote Software	eneo Center
ONVIF	oui
PoE Power	74 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
RAID	non
Alimentation	48VDC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +45°C

Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	logiciel remote viewer, alimentation, mode d'emploi, set de montage HDD, souris

Notes:	
Remarque	IP cameras of the PXB, PXC, PXD and PTB series are not supported by this product
Actualisation firmware	par remote software, USB

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 19 novembre 2019 -Sous réserve de modifications techniques

Produits apparentés

CON-HDD eneo | Réf.: 216959

HDD-3000SATA Purple | Réf.: 217657

HDD-2000SATA Purple | Réf.: 217658

HDD-4000SATA Purple | Réf.: 217659

HDD-6000SATA Purple | Réf.: 217660

D´autres informations sur les produits

ADUP (autorisation double utilisateur en archive): double authentification pour accéder à la recherche, à la lecture et à la sauvegarde. Les utilisateurs de cette fonctionnalité doivent avoir des droits d'administrateur.

Recommandation de produits

IEM-38R640005A | Réf.: 217651

KBD-2USB | Réf.: 217652

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 19 novembre 2019 -Sous réserve de modifications techniques