

## Haut-parleur à encastrer au plafond 6W DL-E 06-130 / T-EN 54



### Part-No.: 582407

Ce nouvel haut-parleur DL-E 06-130 / T-EN 54, haut-parleur plafonnier en métal certifié EN54-24 s'intègre bien dans un plafond grâce à son design plat. Dans un boîtier 5" - haut-parleur à large bande, le haut-parleur est caractérisé par un rendement élevé. L'adaptation de 6 W, 3W ou 1,5W est mis en œuvre dans la forme habituelle sur le haut-parleur. Le système à ressort garanti une installation simple et rapide dans le plafond. Par défaut, un capot de protection en plastique est installé à l'arrière du haut-parleur, mais la norme EN54-24 prévoit un dôme anti feu. Il est disponible en option. Il est également possible d'inclure et de monter un fusible thermique, ainsi qu'un connecteur en céramique.

Puissance maxi	6 W
Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m	88,9 dB
Sensibilité EN 54-24, max 1 m	96,4 dB
Gamme de transmission	104 Hz ... 17200 Hz
Température ambiante	-10 °C ... 55 °C
Couleur	blanc type RAL 9010
Poids	env. 0,75 kg
Ouverture plafond	(Ø min.) 150 mm
Dimensions	Ø: 181,5 mm P: 65 mm

### Accessoires:

Optionnel:  
582407.FD

Dome anti feu (FE 130.1) pour HP Réf. 582407, 582407.SAFE