

Colonne de son 20W EN 54, Aluminium L-VOM20A/EN



Part-No.: 582476

Cette colonne de son 20W L-VOM20A/EN possède une large gamme de réponse en fréquence, une faible distorsion et un haut niveau de pression acoustique pour une diffusion précise et intelligible du message d'évacuation ainsi qu'une reproduction sonore de haute qualité. L'indice de protection de classe IP66 permet une utilisation extérieure. Discret et esthétique, de couleur blanche, il se marie facilement avec la plupart des intérieurs dans des lieux tels que les hôtels, les salles de conférence, les cinémas, les parcs à thème, les usines et les parcs expositions. Cette colonne de son est conforme à la norme BS 5859 partie 8 et à l'EN54 partie 24.

Puissance maxi	20 W
Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m	91 dB
Sensibilité EN 54-24, max 1 m	104 dB
Gamme de transmission	300 Hz ... 15000 Hz
Température ambiante	-25 °C ... 55 °C
Température de stockage	-40 °C ... 70 °C
Humidité relative	< 95 %
Couleur	Blanc, similaire to RAL 9003
Poids	env. 3,75 kg
Dimensions	L: 165 mm H: 344 mm P: 150 mm



Support mural pivotant inclus