

Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad et ES Detect



Part-No. 805591

Socle à relais pour détecteurs de la série IQ8Quad. Contact NO ou NF modifiable. (Contact NO par défaut).

Caractéristiques:

- Large espace pour le raccordement des fils
- Fermeture automatique du système de câblage de bus en boucle pour l'extraction du détecteur
- Verrouillage d'extraction du détecteur intégré à la base

Consommation de courant	5 μ A (sans détecteur, relais actif)
Pouvoir de coupure	30 V CC / 1 A
Température d'utilisation	-20 °C ... 72 °C
Température de stockage	-25 °C ... 75 °C
Borne de connexion	De \varnothing 0.6 mm à 2 mm ²
Matériau	ABS
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Couleur	blanc type RAL 9010
Poids	environ. 80 g
Dimensions	\varnothing : 117 mm H: 24 mm (62 mm avec le détecteur)



Entrée des câbles sur le côté ou par le fond du socle.

Des dispositifs de raccordement de type WAGO peuvent être montés sur le socle du détecteur pour connecter les câbles, par exemple type 243-204 (\varnothing 0,5 mm - 1,0 mm) ou (0,75 mm² - 2,5 mm²)
Non adapté à l'utilisation avec IQ8Quad de type 802382, 802385, 802382.F0 et 802385.F0.