



VKCD-134/HR

ID d'article: 92207

Mini-Dôme 1/3" couleur, fixe, 3,7mm, 550ITV, 12V

Caractéristiques principales

Pour fixation murale ou encastrément plafond

Avec objectif pinhole F2,0/3,7mm

Synchronisation interne

Alimentation: 12VDC

Résolution horizontale: 550 lignes TV

Obturateur électronique (ESC)

Installation aisée

Spécifications

Système	couleur
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	Sony Super HAD Interline Transfer
Capteur	CCD
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,2 (mesuré), 50 IRE
Suppression du bruit numérique (DNR)	non
Low speed shutter	non
Correction de contre-jour	non
Wide Dynamic Range (WDR)	non
Filtre IR	standard
Détecteur d'activité	non
Connexions externes	Vidéo (BNC), Entrée 12VDC (fiche femelle creuse)
Sorties vidéo	composite
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non


VKCD-134/HR

Autres spécifications

Interfaces de commande	non
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	3,7 mm
Angle d'image horizontal	68 °
Zoom numérique	non
Commande de l'iris	non
Distance objet minimale (MOD)	0,1 m
Illumination	non
Support e-PTZ	non
Alimentation	12VDC
Chauffage	non
Consommation	0,72W
Mode de montage	encastrable, montage mural
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Anti-vandalisme	non
Caisson	intérieur
Matériau	aluminium
Couleur (caisson)	anodisé argenté (C-0)
Couleur (coupole)	-
Indice de protection	pas de données
Certificats	CE
Poids	120g
Résolution horizontale	550 TVL
Norme vidéo	PAL
Synchronisation	interne
Sorties vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm
Plage d'inclinaison	Env. +/-60°

VKCD-134/HR

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com