

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836  
F-27730 BUEIL (Eure - France)  
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92  
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80  
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Corps**

Matière	Laiton
Traitement de surface	Nickel

**Isolant**

Matière	PEHD
---------	------

**Contact central**

Traitement	Plaqué or
Masse	6,6g / pièce

**Caractéristiques électriques**

Impédance	75Ω
-----------	-----

**Caractéristiques mécaniques**

Résistance à l'arrachement du câble	> 20 daN
-------------------------------------	----------

**Conditionnement**

K05 : 50 pièces par boîte

**Connecteurs compatibles**

BNC M à compression HR6R/iDEF110  
953206-00 :



BNC M à sertir HR6R/iDEF110  
970206-00 :



BNC M à comp. coudée KX6/VN6/iDEF80  
963205-00 :



BNC M à compression KX6/VN6/iDEF80  
953205-00 :



BNC M à sertir VN6R/iDEF80  
970191-00 :



BNC M à visser KX6/VN6/iDEF80  
950205-00 :



BNC M à sertir KX6/RG59  
970205-00 :



BNC M à compression VN4R/iDEF61  
953181-00 :



BNC M à sertir VN4R/iDEF61  
970181-00 :



BNC M à compression sans outils iDEF61  
969181-00 :



BNC M à compression µC75  
953050-00 :

**Exemple d'utilisation****Notes**