

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Construction****Corps**

Matière	Laiton
Traitement de surface	Nickel

Isolant

Matière	PEHD
---------	------

Contact central

Traitement	Plaqué or
Masse	15,7g / pièce

Caractéristiques électriques

Impédance	75Ω
-----------	-----

Caractéristiques mécaniques

Résistance à l'arrachement du câble	> 20 daN
-------------------------------------	----------

Exemple d'utilisation**Connecteurs compatibles****Avec la BNC mâle :**

BNC F à compression KX6/VN6/iDEF80
954205-00 :

**Avec les BNC femelles :**

BNC M à compression HR6R/iDEF110
953206-00 :



BNC M à sertir HR6R/iDEF110
970206-00 :



BNC M à comp. coudée KX6/VN6/iDEF80
963205-00 :



BNC M à compression KX6/VN6/iDEF80
953205-00 :



BNC M à sertir VN6R/iDEF80
970191-00 :



BNC M à visser KX6/VN6/iDEF80
950205-00 :



BNC M à sertir KX6/RG59
970205-00 :



BNC M à compression VN4R/iDEF61
953181-00 :



BNC M à sertir VN4R/iDEF61
970181-00 :



BNC M à compression sans outils iDEF61
969181-00 :



BNC M à compression µC75
953050-00 :

**Conditionnement**

K03 : 30 pièces par boîte

**Notes**