

Le contrôle d'accès Akuvox A02 est la combinaison parfaite entre un contrôleur de porte et un lecteur RFID. Le A02 est conçu pour vous offrir une grande flexibilité d'utilisation par son clavier digital et son lecteur de cartes.



Recommandé pour :



Bureaux



Logements

COMPATIBLE WIEGAND



LECTEUR DE CARTES RFID

13,56 MHZ & 125 KHZ  
NFC



TECHNOLOGIES TCP/IP



ALIMENTATION PoE



86 X 86 X 33 MM



ALARME INVOLABLE



CLAVIER DIGITAL

### Caractéristiques principales

Panneau	Alliage d'aluminium
Haut parleur	8 Ω / 0.5 W
Alarme inviolable	Oui
Ethernet	802.3 af
Lecteur de carte RF	13.56 MHz et 125 kHz
Relais sortie	1
Relais entrée	2
Port Ethernet	RJ45, 10 / 100 Mbps adaptatif
Connecteur	12 V DC (si vous n'utilisez pas de PoE)
Niveau IP	IP65
Installation	Murale ou encastrée
Humidité de travail	10 % à 90 % sans condensation
Température de travail	-20 °C à 5 °C
Dimensions	86 x 86 x 33 mm

### Capacité

Capacité utilisateur	20 000
Capacité carte	20 000
Journal des évènements	100 000

### Déploiement et maintenance

Provisionnement automatique
Portail de gestion Web
Sauvegarde / restauration de la configuration
Mise à niveau du micro logiciel
Journaux système