

# AJ-MOTIONCAM-PHOD-B

Détecteur photo avec demande  
d'image  
Certificat de grade 2  
Sans fil 868 MHz Jeweller  
Envoi d'images jusqu'à VGA  
(640x480)  
Jusqu'à 5 images par détection  
Immunité aux animaux domestique /  
Portée de détection 12 m



Ajax  
Détecteur photo avec demande d'image  
Certificat de grade 2  
Bidirectionnel  
Sans fil 868 MHz Jeweller  
Antenne interne espace libre 1700 m  
Indicateur de détection de mouvement  
Détection: Rang 12 m / H: 88.5° / V: 80°  
Tamper anti-ouverture  
Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg  
Résolution VGA maximale  
Envoi jusqu'à 5 images par détection  
Alimentation 2 piles CR123A 3.0 V (durée estimée 4 ans)  
Utilisation intérieure  
Inclus support  
Compatible avec le Hub Ajax 2 et le Hub 2 Plus  
Couleur noir

# Caractéristiques

Marque	Ajax
Technologie	PIR volumétrique avec caméra
Grade de sécurité	Degré 2
Objectif PIR	24 zones et 6 plans
Champs de détection	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installation 2.4 m
Fréquence	868 MHz Jeweller y Wings (envoi d'images)
Distance de transmission	? 1700 m en espace ouvert
Immunité aux animaux	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-masquage	Non disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
Gestion de la confidentialité	Gestion par le client final des autorisations de demande d'images
Résolution de l'image	Jusqu'à VGA (640 x 480)
Nombre d'images	Jusqu'à 5 images par détection
Envoi d'images	Envoi et réception d'images en moins d'une minute
Illumination infrarouge	IR pour le mode nuit
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Batterie	2 piles CR123A 3.0 V (durée jusqu'à %VAR% ans)
Compatibilité	Hub 2 et Hub 2 Plus
Temp. fonctionnement	0° C ~ 40° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions (sans support)	135 (H) x 70 (L) x 60 (Pr) mm