



www.adetec.com

VOCALYS LITE L

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE VOCAL...



ENTRÉES

- Nombre d'entrées : 5 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation

SORTIES

- Nombre de sorties : 2
- Programmation : individuelle par sortie
- Interface de sortie : relais

TÉLÉPHONIE

- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission vocale : 1 Message d'identification
: 5 messages (1 par entrée)
- Messages vocaux enregistrables par l'utilisateur
- Mode d'acquiescement : programmable

INTERFACE AUDIO

- Microphone / haut-parleur : intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V 50 Hz
- Sauvegarde : Oui (option batterie 12 V / 1.2 Ah)
- Programmation locale : Clavier 15 touches
- Autoprotection : Switch intégré
- Sauvegarde des données : Mémoire non volatile (E²prom)
- Boîtier : ABS V0
- Dimension (H x L x P) : 280 x 355 x 65
- Température d'utilisation : 0°C à 49°C
- Humidité relative : 0 % à 93 %
- Agréments : Conforme aux normes européennes

Garantie : 3 ans

