



Adetec

Transmission

VOCALYS LITE

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE VOCAL...

www.adetec.com



ENTRÉES

- Nombre d'entrées : 5 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation

SORTIES

- Nombre de sorties : 2
- Programmation : individuelle par sortie
- Interface de sortie : type transistor (I max 30 mA)

TÉLÉPHONIE

- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission vocale : 1 Message d'identification
: 5 messages (1 par entrée)
- Messages vocaux enregistrables par l'utilisateur
- Mode d'acquiescement : programmable

INTERFACE AUDIO

- Microphone / haut-parleur : intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 12 à 15 VCC
- Consommation : En veille < 40 mA - En connexion < 60 mA
- Programmation locale : Clavier 15 touches
- Autoprotection : Switch intégré
- Sauvegarde des données : Mémoire non volatile (E²prom)
- Boîtier ABS (V0) de couleur blanche
- Dimension (H x L x P) : 200 x 225 x 55
- Température d'utilisation : 0°C à 49°C
- Humidité relative : 0 % à 93 %
- Agréments : Conforme aux Normes européennes

Garantie : 3 ans



000 T06 120

