

BA609-HAC

Émetteur Récepteur passif par paire

SAFIRE

Optimisé pour HDTVI / HDCVI / AHD

1 canal de vidéo

Passif, connecteur de 2 chevilles

Portée: 200 ~ 400 m

2 unité | Connexion rapide



Safire

Balun (Émetteur Récepteur)

Optimisé pour vidéo HD: HDTVI / HDCVI / AHD

1 canal

Passif

BNC/UTP 2 chevilles

Vidéo (non audio)

Portée maximum HDTVI 250/250/100/100 m (720p/1080p/4 Mpx/4 K), HDCVI 400/250/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K) y AHD 350/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx)

2 unités (émetteur et récepteur)

Connexion rapide

Caractéristiques

Marque	Safire
Nombre de Canaux	1 canal
Alimentation	Non requis (Passif)
Entrée/Sortie vidéo	BNC (mâle)
Distance de transmission	HDTV I 250/250/100/100m (720p/1080p/4 Mpx/4K) HDCVI 400/250/200/200m (720p/1080p/4 Mpx/4K) AHD 350/200/200m (720p/1080p/4 Mpx)
Connecteur à paire torsadée	Connecteur de 2 paires
Crosstalk	60 dB
Impédance d'entrée	75 Ohm
Impédance de sortie	100 Ohm
Catégorie de câble	UTP Catégorie 5/5E/6