

# BA621P-HAC

Émetteur Récepteur passif par paire

SAFIRE

4N1 (HDTVI, HDCVI, AHD et  
CVBS)

1 canal de vidéo et alimentation

Connecteur RJ45, BNC et Jack

Portée: 190 ~ 440 m

2 unités



Émetteur Récepteur passif de video et alimentation par paire Safire, 2 unités pour transmission et reception, spécifique pour la haute definition (HD).

Optimisé pour la transmission du signal vidéo et de l'alimentation de 1 caméra de Haute définition analogique HDTVI, HDCVI, AHD et CVBS sur paire torsadée. Système constitué de deux baluns, dont l'émetteur fait (splitter) et un récepteur (injecteur).

Dispose de connexion BNC (vidéo) et alimenattion femelle (émetteur) ou alimentation mâle (récepteur) au moyen de jack, ainsi qu'un connecteur RJ45 pour le câble UTP qui interconnecte les deux baluns. Les 4 paires de fils dans le câble UTP utilisés 1 paire pour vidéo et 3 paires pour alimentation. Le signal de données audio est transmis par l'onde porteuse vidéo dans les technologies analogiques HD, comme HDTVI ou HDCVI.

La longueur maximale entre l'extrémité qui est connectée à la caméra et l'extrémité qui est connectée à la sortie de vidéo dépend de la résolution du signal et de la technologie de haute définition employée:

HDTVI 720p - 200 m

HDTVI 1080p - 200 m

HDTVI 4Mpx - 200 m

HDTVI 4 K - 200 m

HDCVI 720p - 400 m

HDCVI 1080p - 250 m

HDCVI 4Mpx - 200 m

HDCV 4 K - 200 m

AHD 720p - 350 m

AHD 1080p - 200 m

AHD 4 Mpx - 200 m

Protection contre les surtensions et les chocs, la conception anti-statique avec le rejet du bruit exceptionnelle.

# Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Marque                      | Safire  |
| Nombre de Canaux            | 1 canal   |
| Alimentation                | Non requis (Passif)   |
| Entrée/Sortie vidéo         | BNC (mâle)  |
| Entrée/Sortie alimentation  | Jack standard (mâle/femelle)  |
| Distance de transmission    | HDTVI 200/200/200/200 m (720p/1080p/4Mpx/4 K), HDCVI 400/250/200/200 m (720p/1080p/4Mpx/4K) AHD 350/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx) CVBS 350 m |
| Connecteur à paire torsadée | RJ45  |
| Crosstalk                   | 60 dB   |
| Impédance d'entrée          | 75 Ohm  |
| Impédance de sortie         | 100 Ohm   |
| Catégorie de câble          | UTP Catégorie 5E/6  |