

AKUVOX C313W

Akuvox
FRANCE

Le moniteur Akuvox C313W est le complément idéal à n'importe quel système d'interphone Akuvox. Il est enrichi d'un système d'exploitation Linux ainsi que d'un écran tactile de 7 pouces. L'ensemble permet de rendre la communication audio et vidéo optimale.



Recommandé pour :



Bureaux

Logements

MONTAGE DE BOITIER MURAL



TECHNOLOGIES SIP



ALIMENTATION PoE



200,2 X 132,2 X 27,2 MM



WIFI



RÉSOLUTION DE 800 X 480

Caractéristiques principales	
Panneau avant	Plastique
RAM / ROM	64 Mo / 128 Mo
Affichage	LCD TFT 7 pouces
Écran	Écran tactile capacitif de 7 pouces
WIFI	IEEE802.11 b/g/n, @ 2,4 GHz
Port RS485	Prise en charge
Sortie relais	1
Cloche	1
E / S	8
Microphone	-58 dB
Haut-parleur	4 Ω / 2 W
Ports Ethernet	2 x RJ45, adaptatifs 10 / 100 Mbps
Connecteurs	12 V DC (si vous n'utilisez pas PoE)
Installation	Murale et de bureau
Dimension	200.2 x 132.2 x 27.2mm
Humidité de travail	10 % à 90 %
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C
Température de stockage	-20 °C à 70 °C

Écran tactile	
Mode d'affichage	Normalement blanc, transmissif
Taille de l'écran LCD	7 pouces
Résolution	800 x 480
Rapport de contraste	500:1
Luminance	200 cd/m ²
Angle de visions	50° gauche, 50° droite, 40° supérieur, 50° inférieur
Écran tactile	Capacitif projeté

Vidéo

Format de streaming	H.264
---------------------	-------

Audio

SIP v1	RFC2543
SIP v2	RFC3261
Code audio bande étroite	G.711a, G.711μ, G.729
Code audio large bande	G.722
DTMF	DTMF hors bande (RFC2833), SIP Info
Annulation d'écho	

La mise en réseau

Prise en charge des protocoles	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
--------------------------------	--

Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique
Portail de gestion Web
Dump de paquets basé sur le Web
Sauvegarde / restauration de la configuration
Mise à jour du micrologiciel
Journaux système (y compris les journaux d'accès à la porte)