

AES

Gamme d'Alimentations sécurisées avec batteries – Sécurité Incendie

24 V DC ☐ 48 V DC

Certifié Norme métier NF EN 54-4/A2

☐ Systèmes de détection et d'alarme incendie ☐

Certifié Norme métier NF EN 12 101-10

☐ Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur ☐

Certificats téléchargeables sur www.slat.com



Communication par LED en façade • Contact Sec

Les alimentations sécurisées AES fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations de Sécurité Incendie.



C24

322 x 248 x 126 mm



C38

289 x 350 x 189 mm



C48

425 x 345 x 120 mm



C85

408 x 408 x 224 mm



C180

505 x 610 x 430 mm



Rack F3U

483 x 132 x 110 mm



Rack 3U

483 x 132 x 395 mm

Fonctions principales

- ~ Contrôle la présence et l'impédance de la batterie (vieillesement).
- ~ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ~ Protège la batterie des variations de température.

Les + de la gamme AES

- ~ Large gamme de produits en puissance et coffrets.
- ~ Batteries raccordements avec cosses protégées fournis.
- ~ Protection foudre intégrée.
- ~ Reports d'alarmes sur contacts secs.

Calibres disponibles

| | 50 W | 75 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 600 W |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24 V | 2 A | 3 A | 4 A | 6 A | 8 A | 12 A | 16 A | 24 A |
| 48 V | - | - | 2 A | 3 A | 4 A | 6 A | 8 A | 12 A |

AES est disponible en Coffrets C24 / C38 / C48 / C85 / C180 et en RACKS 3U / F3U.

Capacités batteries par coffret AES

| | 24 V | 48 V |
|------|---------------|-----------------------|
| C24 | 7 Ah / 12 Ah | 2.1 Ah |
| C38 | 17 Ah / 24 Ah | 7Ah / 12 Ah |
| C48 | 7Ah / 12 Ah | 7Ah / 12 Ah |
| C85 | 24 Ah / 38 Ah | 12 Ah / 17 Ah / 24 Ah |
| C180 | 65 Ah | 38 Ah / 65 Ah / 80 Ah |

Toutes nos références produits sont consultables sur notre site Internet www.slat.com et notre Catalogue SLAT.



Sécurité
incendie



Performance
et fiabilité



Éco-
conception



Facilité
d'installation