

CAC - AP1 - CYL/PR Contacteurs et demi-cylindre européen

H.R.V.
HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME



DEEE & RoHS

Certification CE

■ **CAC :**

2 mini-rupteurs à gauche et à droite.

■ Dimensions (L x l x P) :

- CAC/E = 95 x 60 x 38 mm,
- CAC/S = 82 x 40 x 45 mm,
- CAC/P = 110 x 42 x 38 mm,
- CYL PR = 33 x 17 x 40 mm,
- AP1 = 73,5 x 73,5 x 45 mm.

■ Dimensions d'encastrement (L x l x P) :

- CAC/E = 75 x 39 x 38 mm,
- CAC/P = 74,4 x 39 x 37 mm.

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0536000013	CAC/E	CONTACTEUR CL INOX ENCASTRE 4 C NO/NF
F0536000014	CAC/S	CONTACTEUR À CLÉ INOX SAILLIE 4 C NO/NF
F0536000015	CAC/P	PETIT CONTACTEUR À CLÉ INOX 4 C NO/NF
F0536000016	AP1/NO	CONTACT CLEF APPARENT 1 TEMPS SAILLIE SANS CYLINDRE NO
F0536000017	AP1/NF	CONTACT CLEF APPARENT 1 TEMPS SAILLIE SANS CYLINDRE NF
F0536000009	CYL PR	DEMI-CYLINDRE EUROPÉEN - PANNETON RÉGLABLE

* Etablissement Recevant du Public

Outils **Diax®**



H.R.V.
HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME



■ Dimensions des vis (Ø tête x L x l) :

- VDIAX 5 X 16 = 8,95 x 16 x 5 mm,
- VDIAX 5 X 20 = 8,95 x 20 x 5 mm,
- VDIAX 5 X 30 = 8,95 x 30 x 5 mm,
- VDIAX 5 X 35 = 8,95 x 35 x 5 mm,
- VDIAX 5 X 40 = 8,95 x 40 x 5 mm,
- VDIAX 5 X 60 = 8,95 x 60 x 5 mm,
- VDIAX DOREE = 8,95 x 30 x 5 mm.

DEEE & RoHS

Certification CE



CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
VO4025X160001	VDIAX 5 X 16	VIS DIAx® 5 x 16 MM
VO4025X200002	VDIAX 5 X 20	VIS DIAx® 5 x 20 MM
VO4025X300004	VDIAX 5 X 30	VIS DIAx® 5 x 30 MM
VO4025X600007	VDIAX 5 X 35	VIS DIAx® 5 x 35 MM
VO4025X400005	VDIAX 5 X 40	VIS DIAx® 5 x 40 MM
VO4025X600006	VDIAX 5 X 60	VIS DIAx® 5 x 60 MM
F0701000037	VDIAX DOREE	VIS DIAx® 5 x 30 MM DORÉE
F0701000033	ODIAX	OUTIL DIAx®
F0701000034	TDIAX	TOURNEVIS DIAx®

* Etablissement Recevant du Public