



DC115

Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

Contact industriel

Le DC115/DC118 sont conçus pour être installés dans environnements commerciaux et industriels où un contact scellé et robuste est nécessaire. Il est idéal pour les portes en métal, portes, clôtures et portails. Chaque modèle est doté d'une haute résistance, boîtier en aluminium et est complètement encapsulé dans du polyuréthane.

Une gamme complète

La gamme comporte des modèles avec plusieurs sortes de distances pour répondre à tous les besoins dans de nombreuses applications. Câble blindé disponible.



Caractéristiques

- Supports de montage disponibles pour portails, portes de garage, congélateurs
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie
- Montage en surface pratique
- câble de 2 m renforcé
- Sabotage boucle prévue
- EN Grade 2
- Incert
- Vds
- IMS I

DC115

Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

Caractéristiques techniques

	Polarisé pour haute sécurité
Distance de fermeture	9 mm (min); 62 mm (max)
Raccordement	5 conducteurs; 2 m (câble blindé)
Type de contact	NO/NF
Dimensions (L x P x H)	76 x 12 x 25 mm
Boîtier	Aluminium anodisé

Comment commander

Référence	Description
DC115	Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

