

GALEO Avec électronique déportée



Tertiaire



Industriel



ERP*



Résidentiel collectif



Résidentiel



- **Alliage d'aluminium.**
- **Rétro-éclairé.**
- **Faible encombrement.**
- **De 1 à 3 relais.**
- **Pose en applique.**
- **Free voltage**.**
- **Montage avec vis Torx®.**
- **Étanchéité totale (surmoulé).**
- **Protection de la carte électronique déportée par tropicalisation.**
- **100 codes utilisateurs.**
- **Existe en version Wiegand (GALEOW).**

- Signalisation lumineuse et sonore.
- Dimensions (L x l x P) : 110 x 75 x 15 mm.
- Alimentations :
 - 12 V à 24 V AC,
 - 12 V à 48 V DC.
- Consommations : de 30 à 100 mA.

H.R.V.

HAUTE RÉSISTANCE
AU VANDALISME

Alimentations préconisées



ARD12



BS60



DEEE & RoHS



Test brouillard salin



IP64



Certification CE



-25°C à +70°C



Electron que déportée fournie

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0201000047	GALEO	DIGICODE® ALLIAGE D'ALUMINIUM - 1 RELAIS
F0201000048	GALEO 2R	DIGICODE® ALLIAGE D'ALUMINIUM - 2 RELAIS
F0201000049	GALEO 3R	DIGICODE® ALLIAGE D'ALUMINIUM - 3 RELAIS
F0702000089	TM/GALEO	MODULE TOUCHE GALEO (CLAVIER GALEO SEUL)

* Etablissement Reçevant du Public
** Tension libre