

KIT-PEOPLECOUNT-1

Kit pour le contrôle d'affluence

Caméra IPCOUNT-3D-EXT-0280

PC avec le logiciel SF-COUNT-LITE

Plusieurs viseurs aux entrées

Rapports personnalisés

Système multicanal jusqu'à 20

caméras



Kit de Contrôle d'Affluence tout en 1

Caméra de comptage de personnes IPCOUNT-3D-EXT-0280

PC avec le logiciel SF-COUNT-LITE installé

Système multicanal allant jusqu'à 20 caméras de comptage de personnes (Extensible)

Capacité partielle ou générale par caméra

Rapports statistiques par heures, quotidiens, mensuels et annuels

Plusieurs viseurs sur différents dispositifs via un serveur web

Notification sonore et visuelle sur l'écran lorsque la capacité autorisée est atteinte

Entièrement centralisé

Caractéristiques

Caméra IP

Modèle	IPCOUNT-3D-EXT-0280
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	3 Mpx
Taux Main Stream	2048 x 1536
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Manuel
Illumination infrarouge	20 m
Bitrate	3 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	2.8 mm (H: 96°, V: 70°)
Fontions	3D-DNR, BLC, DWDR
Interface de communication	1 x Ethernet 10/100M BaseT
Alarmes	2 entrée / 2 sortie (supporte jusqu'à 30 VDC, 1 A / 50 VDC, 0.5 A)
Audio	2 IN / 1 OUT
Comptage de personnes	Statistiques d'entrées, de sortieS et de transit Rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels
Autres fonctionnalités	Filtre de hauteur Indicateur d'état de porte
Accès distant	Navigateur web, application pour smartphone et logiciel de contrôle de la capacité
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Degré de protection	Intérieur
Matériel	Corps: Métal
Dimensions	61.5 (H) x 204 (L) x 78 (Pr) mm
Dimensions de la base	42 x 65 mm / 4vis
Poids	810 g
Software	
Modèle	SF-COUNT-LITE (Safire Doors Lite)
Contrôle d'affluence	Contrôle sur une pièce
Caméras	Jusqu'à 20 caméras de comptage de personnes (prend en charge les dispositifs Safire, Uniview et X-Security)
Visualisation	Via un navigateur web. Nombre illimité de dispositifs et image indépendante sur chacun d'eux.
Rapports	Personnalisés. Possibilité de télécharger les rapports en fichier Excel
Autres	Notifications et logos personnalisables. 3 niveaux d'utilisateurs: Administrateur, Superviseur et Opérateur. Mise à jour à distance.
PC	
CPU	6-core
Mémoire	4GB LPDDR4
Communication	1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Type C)

Audio	Entrée MIC / 3.5mm Jack et sortie HDMI
Vidéo	1 x HDMI 2.0 (Type A) Jusqu'à 4K @ 60 FPS
Système opératif	Linux Based
Alimentation	DC 5V / 3A