

















260

100









CODE	IP-IK	LAMPE	AUTONOMIE	DIFFUSEUR	FLUX SECOURS	BATTERIE
TWINLIGHT LED BAES EVACUATION/AMBIANCE - SATI						
LF25025 @P	IP55-IK08	2x12W	1H	SYMÉTRIQUE	2000LM	1X12V-4AH

SATI: Système Auto Test Intégré

250

BAES: Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité

Caractéristiques techniques

- BLOC A PHARES LED 2000lm1h.
- Phares et Témoin de veille par LED très longue durée.
- Batterie interchangeable sans soudure.
- Matière : POLYCARBONATE.
- Livré avec tous les accessoires de fixation et de raccordement.
- Grille de protection IK10 disponible.
- Dimensions: 255 x 100 x 272.
- Très compact seulement 3.5kg.
- Nouveau design s'harmonisant dans tout type d'architecture.
- Voyant de signalisation SATI en face avant très distinct.



Normes

- NF EN 60598-1:2015
- NF EN 60598-2-22:2014
- NF EN 62034:2012
- NF C 71-800:2000 NF C 71-801:2000 NF C 71-820:1999



La grille de protection réf. GRILLE BAP est adaptée à la protection des blocs à phares LDE 2000.