

# SF-AC2202-WIP

Contrôleurs d'accès

Accès par carte ou mot de passe

Communication TCP/IP

4 entrées Wiegand 26

Sortie relais pour deux portes

Software Safire Control Center



Safire

Contrôleur d'accès RFID

Gestion de 2 portes

Capacité 10.000 utilisateurs et 50.000 registres

Supporte jusqu'à 4 lecteurs Wiegand

Communication TCP/IP

Entrée de 2 boutons-poussoirs, 2 capteurs de porte et 2 entrées auxiliaires

2 Sorties de relais et 2 auxiliaires

Configuration du relais NO/NF

Compatible avec le software Safire Control Center

# Caractéristiques

Marque	Safire
Modèle	SF-AC2202-WIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacité	Jusqu' 10.000 utilisateurs
Registres	50.000 registres
Modes d'identification	Carte et/ou mot de passe
Carte de proximité	EM RFID (125 KHz) ou MIFARE (13,56MHz)
Communication	TCP/IP
Sorties	2xSalida de Relais, 2xSalidas alarme
Entrées	4xWiegand 26 IN, 2xSensor porte, 2xBotón d'ouverture, 2xAUX
Software	Safire Control Center
Fontions	Anti-passback, multi-carte, ouverture première carte
Alimentation	DC 12 V / 1A max.
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	370 (L) x 345 (H) x 90 (Pr) mm
Poids	3000 g