# SF-B038-8P4N1

Caméra Bullet Safire Gamme PRO

Sortie 4 en 1

8 Mpx high performance CMOS

Objectif 6 mm Smart IR Matrix,

Portée 80 m

Étanche IP67

Safire
Caméra bullet HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique
Gamme PRO
High Performance CMOS
8 Mpx (3840x2160)
Sortie 4 en 1
Objectif 6 mm
0 Lux
Smart IR EXIR Portée 80 m
DWDR
IR CUT
Étanche IP67

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Safire |
| **Gamme** | PRO |
| **Capteur d'image** | 8 Mpx High Performance CMOS |
| **Résolution maximale** | 8 Mpx (2560x1944) a 15 fps |
| **Résolution** | 8 Mpx a 15 fps \| 5 Mpx a 20 fps \| 4 Mpx a 25 fps \| 1080p a 25 fps |
| **Objectif** | 6 mm |
| **Illumination minimale** | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| **Illumination infrarouge** | 0 Lux / SMART IR EXIR LEDs (30 m) |
| **Jour / Nuit** | Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir) |
| **Sortie vidéo** | 1 x BNC commutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Commutation de sortie vidéo** | A travers Switch |
| **Fonctions de base** | Menu OSD (à distance) |
| **Fonctions OSD configurables** | DWDR, DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, AF, Mirror, Smart IR |
| **Positionnement de l'objectif** | 3 Axe |
| **Alimentation** | DC 12 V / 442 mA, 5.9 w max |
| **Degré de protection** | Étanche IP67 |
| **Temp. fonctionnement** | -40º C ~ +60º C |
| **Matériel** | Métal et Plastique |
| **Dimensions** | 217.9 (Pr) x 86.7 (L) x 81.9 (H) mm |
| **Diámetro de la base** | 55 (Ø) mm / 3 tournevis |
| **Poids** | 435 g |