

SF-B788ZSW-2P4N1

Caméra Bullet Safire Gamme PRO

2 Mpx high performance CMOS

Starlight

Objectif motorisé 2.7~13.5 mm

Autofocus

Smart IR Matrix, Portée 70 m

WDR (120 dB) | 3D DNR

Étanche IP67



Safire

Caméra bullet HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique

Gamme PRO

High Performance CMOS

Starlight

HD 1080p (1920x1080)

Sortie 4 en 1

Objectif motorisé 2.7~13.5 mm Autofocus

0 Lux

IR Matrix Portée 70 m

WDR

3D DNR

IR CUT

Étanche IP67

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Marque | Safire |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | CMOS Starlight Hight Performance |
| Résolution maximale | 2 Mpx (1920x1080) |
| Résolution | 1080p à 25 fps |
| Objectif | Motorisé 2.7~13.5 mm Autofocus |
| Illumination minimale | 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| Illumination infrarouge | 0 Lux / SMART IR EXIR LEDs (70 m) |
| Jour / Nuit | Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir) |
| Sortie vidéo | 1 x BNC commutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS |
| Commutation de sortie vidéo | A travers Switch |
| Fonctions de base | Menu OSD (à distance) |
| Fonctions OSD configurables | WDR (120dB), 3D [%VAR%] DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR |
| Positionnement de l'objectif | 3-Axis |
| Alimentation | DC 12 V / 640 mA, 7.7 w max |
| Degré de protection | Étanche IP67 |
| Temp. fonctionnement | -40° C ~ +60° C |
| Matériel | Métal (avant) / Plastique (corps) / Métal (support) |
| Dimensions | 255 (Pr) x 92 (L) x 84.5 (H) mm |
| Diámetro de la base | 70 (Ø) mm / 3 tournevis |
| Poids | 648 g |