

# SF-DEC7904H-4K

Décodeur Safire

32 canaux /16+2 ports Ethernet RJ45

Résolution maxi 12.0 Mpx

Bande passante 256 Mbps

4 Sorties HDMI 4K

Compatible avec ONVIF



Safire

Décodeur IP

4 Sorties HDMI vers 4K

Décodage jusqu'à 12 MP

32 CH Décodage

25 divisions par écran

Entrées vidéo VGA et DVI jusqu'à 1080p

2 Interface réseau gérable 10/100/1000M

2 ports RJ45 10/100/1000M

16 ports RJ45 10/100M

Audio 1/1

Alarme 8/8

# Caractéristiques

Marque	Safire
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 32 canaux
Alimentation PoE	Switch de 16 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 200 W)
Caméras IP compatibles	Safire, ONVIF
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 Sortie RCA
Entrées vidéo VGA	1 VGA, 1 DVI
Sorties vidéo	4 HDMI 4K
Écran partagé	1/4/6/8/9/12/16/25
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 sortie jack 3.5 mm
Format de décodage vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacité de décodage	4ch@12Mpx ou 32ch1080p (Maximum 3 Mo)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	8 in / 8 relais
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup externe	Mémoire USB / Disque dur USB // DVR-RW USB
Communication	RS485 (PTZ) / RS232
Interface réseau	2 x RJ45 10/100/1000M Gestionables / 2 x RJ45 10/100/1000M / 16 x RJ45 10/100M
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Alimentation	AC 220 V, 50/60 Hz
Dimensions / Poids	440 (H) x 311 (L) x 44.5 (Pr) mm / 5.2 Kg