

SF-HTVR6116AH-4AI

Video-enregistreur 5n1 Safire

16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS

/ 8 IP

H.265 Pro+

Sortie HDMI et VGA

4 CH Intelligence Artificielle

Permet 1 disque dur | Alarmes



Safire

DVR 5n1

16 CH vidéo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/ 8 IP/ 1 CH audio

H.265 Pro+/H.265+/H.265

Résolution par canal: 4Mpx Lite / 3Mpx / 1080p (15FPS)

TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes (disponible jusqu'à 4 ch de vidéo coaxial)

Sortie HDMI Full HD, VGA et CVBS

Alarmes

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Souris

Espace pour 1 HDD

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	16 Canaux BNC, (HDTV / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Jusqu'à 24 Canaux IP (6Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independent
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	Réutilise l'entrée audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compression audio	G.711u
Compression video	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'enregistrement	4Mpx Lite HDTV / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codification Main Stream	4Mpx Lite HDTV (15 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Vidéo Bit Rate	32 Kbps à 6 Mbps
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	4 Entrée / 1 Relais
Intelligence artificielle	Filtre les fausses alarmes via la détection d'humains et véhicules, disponible jusqu'à 4ch en vidéo coaxial
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 10 TB (non inclus)
Communication	2 x USB (Souris et backup) / Télécommande / RJ45 (Ethernet)
Connexions à distance	128
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 25 W
Température de fonctionnement	-10° ~ +55° C
Dimensions / Poids	45 (H) x 315 (L) x 242 (Pr) mm / 2.0 Kg