

SF-HTVR6216AP-HEVC

Enregistreur 5n1 Safire H.265+
Power over Coaxial (uniquement
avec PoC Safire)
16 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
/ 8 IP
4Mpx Lite HDTV / 1080p (12FPS)
Sortie HDMI 4K, VGA et BNC (CVBS)
Alarmes (4/1) | 1 CH audio / 2 HDD



Safire
DVR 5n1
16 CH vidéo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP (extra) / 1 CH audio
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution 4Mpx Lite (HDTV) / 1080p (12FPS) ou 3Mpx (4Ch-HDTV) / 1080PLite/720P (25FPS)
Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)
Alarmes
Sortie HDMI 4K, VGA y CVBS
Power Over Coaxial (Compatible uniquement avec PoC Safire)
Télécommande
Souris
Espace pour 2 HDD

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	16 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	16 Canaux des BNC et 8 Canal IP (4Mpx)
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Indépendant
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En réutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	4Mpx Lite HDTVI / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codification Main Stream	4Mpx Lite HDTVI / 1080p (12 FPS) / 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Portée POC	PoC Safire PoC.af (200 m) / PoC.at (100 m)
Capacité POC	8AT+8AF ou 12AT composés ainsi: 12AT+0AF, 11AT+2AF, 10AT+4AF, 9AT+6AF, 8AT+8AF
Compatibilité PoC	Uniquement compatible avec POC SAFIRE. Ne pas connecter une caméra PoC si elle est connectée à une source d'alimentation externe
Alarmes	4 entrées / 1 Relais
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d'audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / Télécommande / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	AC110-230V
Dimensions / Poids	45 (H) x 315 (L) x 242 (Pr) mm / 2.0 Kg