

# SF-HTVR8432A-HEVC

Enregistreur 5n1 Safire H.265 Pro+

Économisez de l'espace et de la bande passante

32 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 8 IP

4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx (

Interface eSATA / Jusqu'à 40 CH IP

Alarmes (16/4) | 4 CH audio / 4

disque dur | Double sortie HDMI



Safire

DVR 5n1

32 CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/8 IP (extra) / 4 CH audio

Jusqu'à 32 canaux IP pour une configuration hybride

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Résolution par canal: 4K (8FPS), 5Mpx (12FPS), 4Mpx (15FPS), 3Mpx (18FPS) ou 1080p (25FPS)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Alarmes

Sortie HDMI 4K, HDMI 1080p, VGA y CVBS

Télécommande - Souris

Espace pour 4 HDD

# Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	32 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	32 Canaux de BNC et 8 Canaux IP (8Mpx) / Jusqu'à 40 canaux IP remplaçant tous les canaux analogiques
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 HDMI (1920x1080) Independant, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independant
Entrées audio	4 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'affichage	4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codification Main Stream	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	16 entrées / 4 Relais
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Exception d'audio
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	4 Disque dur SATA 3.5" de 10 jusqu'à (non inclus) / Interface eSATA
Communication	RS485 (PTZ) / 3 x USB (Souris et backup) / Commande à distance / 2 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	AC 100 ~ 240V
Dimensions / Poids	70 (H) x 440 (L) x 390 (Pr) mm / 7.0 Kg