

SF-IPB025HA-2PW

Caméra IP 2 Megapixel

1/2.7" Progressive Scan CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Objectif 2.8 mm

Micro et haut-parleur intégré

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire

Caméra IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Objectif 2.8 mm

H.265+/H.265/H.264+/H.264

IR CUT

0 Lux

IR Portée 30 m

Audio: Micro et haut-parleur incorporé

RJ-45 10/100 BaseT

Mémoire interne Carte MicroSD

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

WiFi IEEE802.11 b/g/n

Étanche IP66

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Illumination minimale	0.018 Lux / F1.6
Illumination infrarouge	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Objectif	2.8 mm (H: 112°, V: 59°, D: 134°)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Vidéo Bit Rate	32 Kbps-8Mbps
Taux Main Stream	1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Taux Extra Stream	640x360 (1 ~ 25 FPS)
Améliorations d'image	BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Couleur / B&N (blanc et noir)
Stockage interne	Carte SD (jusqu'à 256 GB)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT , Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Alarmes	Non disponible
Audio	1 Microphone et 1 Haut-parleur intégré
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 600 mA
Degré de protection	Étanche IP66
Matériel	Métal et plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +50° C
Dimensions	175.6 (Pr) x 73 (H) x 89 (L) mm
Dimensions de la base	3 vis 4.5 (Ø) mm
Poids	450 g