

SF-IPB025WHA-4PW

Caméra IP 4 Megapixel

1/2.7" Progressive Scan CMOS

H.265 / H.264, Audio

Objectif 2.8 mm | WDR

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire

Caméra IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Objectif 2.8mm

WDR

H.265 / H.264

IR CUT

0 Lux

IR Portée 30 m

Audio: Micro et haut-parleur incorporé

RJ-45 10/100 BaseT

Stockage interne Carte MicroSD

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

WiFi IEEE802.11 b/g/n

Étanche IP66

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Illumination minimale	0.009 Lux / F1.6
Illumination infrarouge	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Objectif	2.8 mm (H: 97°, V: 52°)
Compression	H.265 / H.264
Vidéo Bit Rate	32 Kbps-8Mbps
Taux Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Taux Extra Stream	640x360 / 640x360 (1 ~ 25 FPS)
Améliorations d'image	BLC, HLC, 35 DNR
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Couleur / B&N (blanc et noir)
Fonctions avancées	Détection de mouvement, Alarme avec flash dissuasif, Alarme sonore et Exception (Déconnexion du réseau, conflit IP, Accès illégal, mémoire pleine, erreur de mémoire)
Stockage interne	Carte SD (jusqu'à 256 GB)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT , Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Alarmes	Non disponible
Audio	1 Microphone intégré, 1 Haut-parleur
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 0.6 A
Degré de protection	Étanche IP66
Matériel	Couverture de Face: métal, couverture arrière: plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	175.6 (Pr) x 73 (H) x 89 (L) mm
Dimensions de la base	3 vis 55 (Ø) mm
Poids	450 g