SF-IPB026UWHA-8U-AI2

Caméra IP 8 Megapixel

1/1.8" Capteur Ultra Low Light

Compression H.265+ / H.265

Objectif 2.8 mm / WDR / IR 40m mm

Truesense2: Amélioration du filtre de fausses alertes

Safire
Caméra IP
1/1.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
8 Megapixel (3840x2160)
Objectif 2.8 mm
WDR
Compression H.265+/H.264+
IR CUT
0 Lux
IR Portée 40 m
TrueSense2, amélioration du filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes
Capture de visage: Compatible avec les enregistreurs de reconnaissance faciale
Microphone intégré
RJ-45 10/100 BaseT
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
Enregistrement sur carte Micro SD
PoE IEEE802.3af
Étanche IP66

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	8 Megapixel (3840x2160)
Illumination minimale	0.003 Lux / F1.6 Couleur Ultra Low Light
Illumination infrarouge	0 Lux / IR LEDs (40 m)
Objectif	2.8 mm (H:102º, V: 55º)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Taux Main Stream	8 Mpx / 5Mpx (1 ~ 20 FPS), 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Taux Extra Stream	640x480, 640x360, 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Compression	H.265+ / H265 /H.264+ / H264
Améliorations d'image	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
Fonctions avancées	Détection de croissement de lignes | intrusion | entrée/sortie de zone
Truesense 2	Détection de mouvement, croissement de lignes, entrée/sortie de zones Truesense et Face capture ne peuvent pas être actifs en même temps
Capture de visage	OUI (Compatible avec les enregistreurs de reconnaissance faciale Safire) Truesense et Face capture ne peuvent pas être actifs en même temps
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmes	Non disponible
Audio	Microphone intégré
Accès distant	NVR, navigateur Web, App Smartphone et logiciel PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12V / 0.5A, max. 6W, PoE IEEE802.3af max. 7W
Degré de protection	IP67
Matériel	Métal
Temp. fonctionnement	-30º C ~ +60º C
Dimensions	161.7 mm (H) x 70 (Ø) mm
Dimensions de la base	55 (Ø) mm (3 vis)
Poids	480 g