

SF-IPCOUNT-Y0200

Comptage de personnes IP Safire

Objectif 2 mm

Résolution 1080P

Statistiques d'entrée, de sortie et de transit

Alarmes | PoE (IEEE802.3af)

Utilisation à l'intérieur



Safire

Comptage de personnes IP

Gamme Projets

Double capteur

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Objectif 2 mm

Image couleur (1920x1080)

LED IR Portée 6 m

Montage au plafond

Affiche à l'écran le nombre d'entrées, sorties et de passage

Compression H.265+ / H.265

RJ-45 10/100 Base

Microphone intégré

Alarmes

PoE IEEE802.3af

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Safire
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	1920 x 1080
Taux Main Stream	1920 x 1080 (1 ~ 30 FPS)
Compression	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Manuel
Illumination infrarouge	6 m
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2 mm (H: 104°, V: 70.5°)
Fontions	3D-DNR, BLC, DWDR
Interface de communication	1 x Ethernet 10/100M BaseT
Alarmes	1 entrée / 1 sortie (supporte jusqu'à 24 VDC, 1 A)
Audio	Microphone intégré
Comptage de personnes	Statistiques d'entrées, de sortieS et de transit Rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels
Autres fonctionnalités	Filtre de hauteur Indicateur d'état de porte
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF
Installation recommandée	Hauteur d'installation: 2.1 m Zone de détection: 1.02 m Hauteur d'installation: 2.6 m Zone de détection: 2.30 m Hauteur d'installation: 3.1 m Zone de détection: 3.58 m Hauteur d'installation: 3.6 m Área de detección: 4.86 m Hauteur d'installation: 4.1 m Área de detección: 5.50 m Hauteur d'installation: 4.6 m Zone de détection: 6.14 m Hauteur d'installation: 5.1 m Áreade detección: 6.45 m Altura de Instalación: 5.6 m Áreade detección: 7.40 m Altura de Instalación: 6.0 m Zone de détection: 8.16 m
Alimentation	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Degré de protection	Intérieur
Matériel	Corps: Métal
Dimensions	61 (H) x 168 (L) x 36 (Pr) mm
Dimensions de la base	152 x 69 mm / 4vis
Poids	450 g