

SF-IPD825ZWA-4P-HV

Caméra Dome IP 4 Mégapixel
1/3" Capteur Progressive Scan CMOS
Détection de mouvement 2.0 des personnes et des véhicules
Objectif Varifocal 2.8~12 mm
Compression H.265+
Audio / Alarmes / PoE+



Safire
Caméra IP gamme PRO
1/3" Progressive CMOS
4 Megapixel (2688x1520)
Objectif varifocal 2.8~12 mm
Détection de mouvement 2.0: Détection des mouvements des personnes et des véhicules
0 Lux
IR Portée 40 m
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
Audio
Alarmes
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Étanche IP67
Anti-vandale IK10
IR CUT
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Gamme	PRO
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Détection de mouvement 2.0	Détection avancée de mouvements de personnes et véhicules dans la scène
Fonctions intelligentes	Croisement de ligne, Intrusion dans une zone, Détection des visages
Illumination minimale	0.005 Lux / F1.6
Illumination infrarouge	0 Lux / Matrix LED IR (40 m)
Objectif	Varifocal 2.8~12 mm (H: 95.8° ~ 29.2°, V: 50.6° ~ 16.4°)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Vidéo Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Taux Main Stream	2688x1520, 1920x1080, 1280x720 (1 ~ 25 FPS)
Taux Sub Stream	640x480, 640x360, 352x288(1 ~ 25 FPS)
Débit Third Stream	1280x720, 640x480, 640x360 (1 ~ 25 FPS)
Améliorations d'image	WDR, BLC, 3D-DNR, MD, AGC, Privacy Mask, ROI
Jour / Nuit	Auto / Programmable / Couleur / B&N (blanc et noir)
Stockage interne	Rainure Micro SD jusqu'à 256 GB
Interface réseau	Ethernet 10/100M BaseT
Alarmes	1 in / 1 relais
Audio	1 in / 1 out
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Positionnement de l'objectif	3 axes
Alimentation	DC 12 V / 880 mA, PoE IEEE802.3at
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Matériel	Corps: Métal / Base: Plastique
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions de la base	153.3 (Ø) mm
Poids	890 g