

# SF-IPD835WAG-4P-HV

Caméra IP 4 Megapixel  
1/3" Progressive Scan CMOS  
Détection de mouvement 2.0 des personnes et des véhicules  
Objectif 2.8 mm / LED IR Portée 30 m  
Compression H.265+, H.265, H.264+, H.264  
Audio / Alarme



Safire  
Caméra dôme IP  
Gamme PRO  
1/3" Progressive Scan CMOS  
4 Megapixel (2688x1520)  
Objectif 2.8mm  
0 Lux  
Portée IR 30m  
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 Base  
Audio  
Alarme  
WDR  
3D-DNR  
IR Cut  
Détection des mouvements des personnes et des véhicules Motion Detection 2.0  
Détection de visage  
Enregistrement sur carte SD  
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR  
Compatible avec ONVIF  
PoE IEEE802.3af  
Étanche IP67  
Anti-vandale IK10

# Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2688x1520)
Taux Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Taux Sub Stream	25 fps (640x480, 640x360, 320x240)
Débit Third Stream	25 fps (1280x720, 640x360, 352x288)
Compression	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Objectif	2.8 mm (H: 103°, V: 55°)
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0 Lux (B/N)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Détection de mouvement, Miroir
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Détection de mouvement 2.0	Détection avancée de mouvements de personnes et véhicules dans la scène
Fonctions intelligentes	Croisement de ligne, Intrusion dans une zone, Détection des visages
Audio	1 Ligne IN / 1 Ligne OUT
Alarme	1 IN / 1 OUT (max. 12VDC, 30mA)
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage	Fente carte MicroSD jusqu'à 256GB, NAS
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	12 VDC / 400 mA, PoE 802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +60° C
Dimensions	84.7 mm (Pr) x 110.8 (Ø) mm
Poids	530 g