

SF-IPDM360W-5

Caméra IP Safire 5 Megapixel

1/2.5" Progressive CMOS

Compression

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Objectif 1.05 mm Fisheye | WDR

IR LEDs Portée 8 m

WEB, DSS/PSS, Smartphone et NVR



Safire

Caméra IP

1/2.5" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2560x1920)

Objectif 1.05 mm Fisheye

0 Lux - IR Portée 8 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

IR CUT

WDR

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Safire
Capteur d'image	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Illumination minimale	0 Lux/ LEDs IR (8 m)
Résolution maximale	2560x1920
Taux Main Stream	2560x1920, 2048x1536, 1280x960 (1~25 FPS)
Taux Extra Stream	352x288, 704x576 (1~25 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps - 16 Mbps
Objectif	Objectif 1.05 mm Fisheye
Fonctions de base	Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR)
Améliorations d'image	WDR, 3D-NR, BLC, AWB, AGC, ROI, Defog
Modes de visualisation	Rectification jusqu'à 8 ePTZ via Safire Control Center
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Stockage interne	carte MicroSD jusqu'à 128GB (non incluse)
Alarmes	Non disponible
Audio	Non disponible
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	SAFIRE , ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentation	DC 12 V / 500 mA max, PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Intérieur
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions	41 (H) x 120 (Ø) mm
Poids	280 g