

SF-IPPT510AWH-4

Caméra IP PT 4 Megapixel
1/3" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+ | WDR(120dB)
Objectif fixe 2.8 | PAN & TILT
Audio | Alarme | Slot MicroSD | POE
WEB, Software CMS, Smartphone et
NVR



Safire

Positionnement de la caméra IP
Vitesse moyenne 100°/segundo
Zoom numérique 16X
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Objectif 2.8 mm
IR Portée 15 m
Compression H.265+ / H-265
RJ-45 10/100 BaseT
PoE 802.3af
Étanche IP66
IR CUT
WDR
Audio
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Codification Main Stream	4 Mpx (2560x1440) / 3 Mpx (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 1.3 Mpx(1280x960) / 720p (1280x720) 1-25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.0001 Lux (B/N)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Objectif	2.8 mm
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, 120dB WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Croisement de ligne Détection de visage Intrusion dans la zone Objet bougé Objet abandonné Exception audio
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-330°, Vertical: 0°-90°
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 100° /s, Vertical: 0.1° ~ 100° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 100° /s
Positions pré-réglées	300 preset
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 12W, PoE (802.3af)
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 2000V
Matériel	Alliage d'aluminium
Dimensions (sans support)	76.9 (H) x 124.3 (Ø) mm
Dimensions de la base	83.5 (Ø) mm / 6 tournevis
Poids (sans support)	450 g