

# SF-IPSD5104IAWH-4

Caméra motorisé IP 4 Megapixel  
1/3" Progressive Scan CMOS  
Compression H.265+ / H.265 /  
H.264+ / H.264  
Objectif 2.8~12 mm (4X) Auto Iris  
IR LEDs Portée 20 m  
WEB, Software CMS, Smartphone et  
NVR



Safire  
Caméra IP PTZ  
Vitesse moyenne 100°/segundo  
Zoom optique 4X  
1/3" Progressive Scan CMOS  
4 Megapixel (2560x1440)  
Objectif Vari-focal 2.8~12mm  
IR Portée 20 m  
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
PoE 802.3af  
Étanche IP66  
IR CUT  
WDR  
Audio  
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR  
Compatible avec ONVIF

# Caractéristiques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marque                    | SAFIRE   |
| Capteur d'image           | 1/3" Progressive Scan CMOS   |
| Résolution                | 4 Megapixel (2688x1520)  |
| Illumination minimale     | 0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6                                       |
| Illumination infrarouge   | LEDs IR (20 m)   |
| Compression               | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264  |
| Objectif                  | Varifocal 2.8-12 mm (Zoom optique 4X)  |
| Zoom numérique            | 16X  |
| Electronic shutter        | 1/1s-1/30,000s   |
| Jour / Nuit               | Filtre ICR mécanique amovible  |
| Améliorations d'image     | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR                      |
| Analyse vidéo             | VCA: Franchissement de ligne   Intrusion   Exception audio   Objet abandonné/perdu |
| Rang Pan/Tilt             | Horizontal: 0°-330°, Vertical: 0°-90° auto flip                                    |
| Vitesse manuelle          | Horizontal: 0.1° ~ 100° /s, Vertical: 0.1° ~100° /s                                |
| Vitesse entre Presets     | Horizontal: 100° /s, Vertical: 100° /s   |
| Positions prérégées       | 300 preset   |
| Audio                     | 1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)   |
| Alarmes                   | Non disponible   |
| Contrôle PTZ              | À travers accès par réseau   |
| Interface réseau          | Ethernet 10 / 100 BaseT  |
| Accès distant             | Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center                |
| Interopérabilité          | ONVIF, PSIA, CGI   |
| Alimentation              | DC 12 V / 1.5 A, PoE IEEE802.3af   |
| Temp. fonctionnement      | -20° C ~ +60° C  |
| Degré de protection       | Étanche IP66 / Surtensions 4000V / Anti-vandale IK10                               |
| Dimensions (sans support) | 101.7 mm (H) x 118 (Ø) mm  |
| Poids (sans support)      | 530 g  |