

# SF-IPSD6015UIWH-2

Caméra motorisée IP2 Megapixel  
1/3" Progressive Scan CMOS  
Compression H.265+/ H.265 /  
H.264+/ H.264  
Objectif 5~75 mm (15X) Auto Iris  
IR LEDs Portée 100 m | WDR  
WEB, Software CMS, Smartphone et  
NVR



Safire  
Caméra IP PTZ Ultra Low Light  
Vitesse moyenne 80°/segundo  
Zoom optique 15X  
1/2.8" Progressive Scan CMOS  
2 Megapixel (1920 x 1080)  
Objectif Vari-focal 5~75mm  
IR Portée 100 m  
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
PoE+ 802.3at  
Étanche IP66  
IR CUT  
WDR  
Enregistrement sur carte SD  
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR  
Compatible avec ONVIF

# Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6
Illumination infrarouge	LEDs IR (100 m)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocal 5-75 mm (Zoom optique 15X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne   Intrusion   Exception audio   Objet abandonné/perdu
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -15°-90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Positions prééglées	300 preset, 8 patrol, 4 pattern scan, Auto Scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	Non disponible
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	Imperméable IP66 / Sur-tension 4000V
Dimensions (sans support)	164.5 mm (H) x 290 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g