

SF-IPSD6025UIWH-4

Caméra IP motorisée Ultra Low Light
4 Mégapixel
1/2.5" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+/ H.265 /
H.264+/ H.264
Objectif 4.8~120 mm (25X) Auto Iris
IR LEDs Portée 100 m
WEB, Software CMS, Smartphone et
NVR



Safire
Caméra IP PTZ
Vitesse moyenne 80°/segundo
Zoom optique 25X
1/2.5" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Objectif varifocal 4.8~120 mm
0.005 Lux/F1.4 (Couleur), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
Compression H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE+ 802.3at
Étanche IP66
IR CUT
WDR
Audio
Enregistrement sur carte SD
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR - Compatible avec ONVIF
Support non inclus(Voir les supports compatibles)

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Résolution	4 Megapixel (2560x1440)
Illumination minimale	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocal 4.8-120 mm (Zoom optique 25X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception d'audio
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°-90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Positions prérégées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	Non disponible
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	290 mm (H) x 165 (Ø) mm
Poids (sans support)	2000 g