

SF-IPSD6625ITA-2P

Caméra motorisée IP Ultra Low Light

2 Mégapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compression H.265+/ H.265 /

H.264+/ H.264

Objectif 4.8~120 mm (25X) Auto Iris

IR Portée 50 m | Audio | Alarmes

Smart Tracking: Autotracking et par

événement



Safire

Caméra IP PTZ Ultra Low Light

Vitesse moyenne 350°/segundo

Zoom Optique 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Objectif Vari-focal 4.8~120mm

IR Portée 50 m

Couleur 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Auto-Tracking

Vidéo analyse

IR CUT

Alarmes

Audio

WDR

Prise en charge de la carte mémoire SD

PoE+

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

IP66

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	2 Mpx (1920x1080) à 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (B/N)/ Filtre IR (50 m)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocale 4.8-120 mm (Zoom optique 25X) H: 54.9° ~ 2.7° V: 31.5° ~ 1.4°
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion dans la zone Exception d'audio Autotracking
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -5°-90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 350° /s, Vertical: 200° /s
Positions prééglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrée (Line In) / 1 Sortie (Line Out)
Alarmes	2 Entrée / 2 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	161 mm (H) x 169 (Ø) mm
Poids (sans support)	2450 g