

# SF-IPSD6625UIWH-2

Caméra motorisée IP Ultra Low Light

2 Mégapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compression H.265+/ H.265 /

H.264+/ H.264

Objectif 4.8~120 mm (25X) Auto Iris

IR Portée 50 m

Smart Tracking: Autotracking et par événement



Safire

Caméra IP PTZ

Vitesse moyenne 350°/segundo

Zoom optique 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Objectif varifocal 4.8~120 mm

Smart Tracking: Manuel, Autotracking et par événement

0.005 Lux/F1.4 (Couleur), 0.001 Lux/F1.4 (B/N)

Compression H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Étanche IP66

IR CUT

WDR

Alarmes

Audio

Enregistrement sur carte SD

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR - Compatible avec ONVIF

Support non inclus(Voir les supports compatibles)

# Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ IR Filter (50 m)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocal 4.8-120 mm (Zoom optique 25X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne   Intrusion dans la zone   Exception d'audio   Autotracking
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-300°, Vertical: -5°-90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 350° /s, Vertical: 200° /s
Positions prérégées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	1 Entrée / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	161 mm (H) x 169 (Ø) mm
Poids (sans support)	2450 g