

SF-IPSD6625UIWHA-4P

Caméra motorisée IP Ultra Low Light
4 Mégapixel
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Compression H.265+/ H.265 /
H.264+/ H.264
Objectif 4.8~120 mm (25X) Auto Iris
IR Portée 50 m | Audio | Alarmes
Smart Tracking: Autotracking et par
événement



Safire
Caméra IP PTZ Ultra Low Light
Vitesse moyenne 350°/segundo
Zoom Optique 25X
1/2.8" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Objectif Vari-focal 4.8~120mm
IR Portée 50 m
Couleur 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux
Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
Auto-Tracking
Vidéo analyse
IR CUT
Alarmes
Audio
WDR
Prise en charge de la carte mémoire SD
PoE
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
IP66

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	4 Mpx (2560x1440) à 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ IR Filter (50 m)
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Objectif	Varifocale 4.8-120 mm (Zoom optique 25X) H: 57.6° - 2.5° V: 34.4° - 1.4°
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion dans la zone Exception d'audio Autotracking
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-300°, Vertical: -5°-90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 350° /s, Vertical: 200° /s
Positions pré-réglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrée (Line In) / 1 Sortie (Line Out)
Alarmes	2 Entrée / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / Surtensions 4000V
Dimensions (sans support)	161 mm (H) x 169 (Ø) mm
Poids (sans support)	2450 g