

SF-IPSD8732ITA-4US-AI

Caméra IP motorisée Ultra Low Light

Lite 4 Mégapixel

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Compression H.265+/ H.265 /

H.264+/ H.264

Objectif 5.9~188 mm (32x)

TrueSense | Capture de visage

Enregistrement sur carte SD



Safire

Caméra IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light

4 Megapixel (2560x1440)

Objectif 5.9~188.8 mm

Zoom optique X32

WDR

Compression H.265+/H.264+

IR CUT

0 Lux

IR Portée 200 m

TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes

Capture de visage: Compatible avec les enregistreurs de reconnaissance faciale

RJ-45 10/100 BaseT

Autotracking

Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Enregistrement sur carte Micro SD

PoE IEEE802.3af

Étanche IP66

Anti-vandale IK10

Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	4Mpx (2560x1440) à 25 FPS
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.001 Lux (N/B), 0 Lux avec IR
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocal 5.9~188.8 mm (Zoom optique 32X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Distance IR	Jusqu'à 200m
Main Stream	25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720);
Sub-Stream	25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288);
Améliorations d'image	WDR, BLC, HLC, WDR, 3D-NR, Privacy Masking, ROI
True Sense	Détection de mouvement, croisement de lignes, entrée/sortie de zones
Capture de visage	Jusqu'à 5 visages capturés en même temps.
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne Intrusion de zone Exception audio Détection de mouvement Détection d'objets abandonnés
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Positions pré-réglées	300 preset, 4 pattern scan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrée / 1 sortie
Alarmes	2 entrées / 1 Relais
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	24VAC, Hi-PoE / 42 W max
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Degré de protection	IP66 / IK10 / Parafoudre 6000V
Dimensions (sans support)	353.4 mm (H) x 220 (Ø) mm
Poids (sans support)	5 kg