SF-IPSD8732ITA-4US-PAN

Caméra motorisée IP Ultra Low Light

4 Mégapixel

1/2.8” Progressive Scan CMOS

Compression H.265+/ H.265 /

H.264+/ H.264

Objectif 5.9~188 mm (32X) Auto Iris

IR LEDs Portée 200 m

Truesense: Filtre de fausses alarmes

des humains et de véhicules

Safire
Caméra IP
1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
4 Megapixel (2560x1440)
Objectif 5.9~188.8 mm
Zoom optique X32
WDR
Compression H.265+/H.264+
IR CUT
0 Lux
IR Portée 150 m
TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes
Capture de visage: Compatible avec les enregistreurs de reconnaissance faciale
RJ-45 10/100 BaseT
Autotracking
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
Compatible avec ONVIF
Enregistrement sur carte Micro SD
PoE IEEE802.3af
Étanche IP66
Anti-vandale IK10

Caractéristiques

Marque	Safire
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution	4 Megapixel (2560x1440)
Illumination minimale	PTZ: 0.0005 Lux (F1.5) / B/W: 0.001 Lux (F1.5)
	Panoramique: 0.0005 Lux (F1.6) / IR: 0 Lux
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Objectif	Varifocal 5.9~188 mm (Zoom optique 32X)
Zoom numérique	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	VCA: Franchissement de ligne | Intrusion de zone | Exception d´audio
Fonctions avancées	TrueSense avec filtre des fausses alarmes pour les véhicules et les personnes | Franchissement de ligne | Intrusion
Capture de visage	Jusqu'à 5 captures à la fois, compatible avec les enregistreurs de reconnaissance faciale
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Positions préréglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrée / 1 sortie
Alarmes	2 entrée / 1 sortie
Contrôle PTZ	À travers accès par réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	24 VAC Hi-PoE / 42W (max)
Temp. fonctionnement	-30º C ~ +65º C
Degré de protection	IP66 / IK10 / Surtensions 6000V
Dimensions (sans support)	382.1 mm (H) x 220 (Ø) mm
Poids (sans support)	4.5 kg