

# SF-IPSD9936ITH-8

Caméra motorisé IP 8 Megapixel  
2/3" Progressive Scan CMOS  
Compression H.265+/ H.265 /  
H.264+/ H.264  
Objectif 7.5~270 mm (36X) Auto Iris  
Autotracking intelligent (Personnes et  
Véhicules) | Audio | Alarme  
WEB, Software CMS, Smartphone et  
NVR



Safire  
Caméra IP PTZ  
Haute vitesse 280°/segundo  
Zoom optique 36X  
2/3" Progressive Scan CMOS  
8 Megapixel (4096x2160)  
Objectif Vari-focal 7.5-270mm  
IR Portée 200 m  
Couleur 0.005 Lux / B/W 0.0005 Lux  
Auto-tracking intelligent (Personnes et véhicules)  
Compression H.265+/H-265/H.264+/H.264  
RJ-45 10/100 BaseT  
Hi-PoE  
Étanche IP67  
IR CUT  
DWDR  
Alarmes  
Audio  
Enregistrement sur carte SD  
Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR  
Compatible avec ONVIF

# Caractéristiques

Marque	SAFIRE
Capteur d'image	2/3" Progressive Scan CMOS
Résolution	8 Megapixel (4096x2160)
Illumination minimale	0.005 Lux (couleur) / 0.0005 Lux (B/N)
Compression	H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264
Objectif	Varifocal 7.5-270 mm (Zoom optique 36X)
Zoom numérique	40X
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Analyse vidéo	Auto-tracking intelligent (Personnes et véhicules), VCA: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Exception d'audio
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -25°-90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 350° /s, Vertical: 0.1° ~240° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 540° /s, Vertical: 400° /s
Positions prééglées	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrée (Line In) / 1 sortie (Line Out)
Alarmes	7 in / 2 out
Contrôle PTZ	RS-485 et via un accès réseau
Interface réseau	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentation	AC 24 V / 60W, Hi-PoE
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +70° C
Degré de protection	IP67 / IK10 / Surtensions 6000V
Matériel	Alliage d'aluminium
Dimensions (sans support)	410 mm (H) x 266 (Ø) mm
Poids (sans support)	8000 g