SF-IPTB305THA-15Y

Caméra thermographique IP Safire

384x288 Vox | Objectif 15mm

Mesure de température corporelle à

distance

Capteur optique 1/2.7" 4 Mpx |

Objectif 6mm

Sensibilité thermique ?35mK

Haute précision ±0.5°C



Safire

Caméra Dual thermographique IP

Capteur thermique 384x288 Vox

Capteur Optique 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Capteur 15 mm (Therm) / 6 mm (Opt)

Précision ± 0.5°C

Mesure de la température corporelle

Plage de mesure de la température 30°C ~ 45°C

Sensibilité thermique < 35mK

H.265+ / H.265

Audio

Alarmes

Enregistrement sur carte SD

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Étanche IP66

Caractéristiques

Marque	Safire
Capteur thermique	384x288 Oxyde de vanadium
Capteur optique	1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 Mégapixel
Éclairage minimum (pour la partie optique)	Couleur: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR jusqu'à 50 m de distance
Taux Main Stream	384x288(50fps) Term / 2560x1520 (25fps) Optique
Taux Extra Stream	384x288 (50fps) Term / 704x576 (25fps)Optique
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Objectif	15 mm (Term) / 6 mm (Opt)
Angle de vision	24.2°×18.4° (Term) / 40.0°×22.4° (Opt)
Sensibilité thermique	< 35mK (0.05 ° C)
Intervalle mesure thermique	30 ~ 45°C / Haute précision ~ 0.5°C
Bande spectrale	8~14?m
Détecteur pitch	17?m
Rangs VCA	3 règles de mesure de la température, jusqu'à 21 règles au total (10 points, 10 zones et 1 ligne)
Fonctions intelligentes	Mesure de la température corporelle
Caractéristiques de la mesure	Jusqu'à 30 detection de visages dans une même scène / Entre 6 ~ 9 m de distance dans la détection
Audio	1 entrée / 1 sortie niveau ligne de 600 ohm
Alarme	2 /2 In / Relais
Stockage interne	Carte micro SD jusqu'à 256GB
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Accès distant	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	18~30VAC, 9~15VDC , PoE IEEE802.3at
Temp. fonctionnement	10° C ~ +35° C
Degré de protection	Étanche IP66
Dimensions	376.1 mm (Pr) x 118.1 (l) x 119.1 (L) mm
Poids	1.82 Kg