

SF-KB1600NT

Teclado de control por red Safire
Doble interfaz: directo o red
Pantalla LCD TFT 10.1"
Red por IP con conector RJ45
Joystick 4 axis
Captura de imágenes en local por
USB



Marca	Safire
Modos de control	DVR, Analog Dome, VMS y Analog Matrix
Modo de comunicación	RJ45, USB, puertos RS485, RS422 y RS232
Protocolos soportados	Pelco P/D, Safire, Hikvision y otros
Visualización	LCD 10.1" TFT 1024x600 /
Resolución Display	1080P / 720P / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Grid en pantalla local	Hasta 16
Interfaz de vídeo	HDMI / DVI
Otros puertos	2 x USB / 1 x Audio (Jack 3.5 mm)
Otros puertos	Audio Bidireccional
Ejes	4 Axis
Interfaz de red	RJ45 10/100/1000 Mbps / WiFi
Usuarios	16 Usuarios (1 Administrador, 15 Operadores)
Alimentación	DC 12V / 4.5W / PoE
Temperatura	-10°C ~ +55°C
Dimensiones	163 (Al) x 404 (An) x 180 (Fo) mm
Peso	1700 g

Especificaciones

Teclado de control
Alimentador