SF-NVR8416A-4K-4AI

Enregistreur NVR pour caméra IP

16 CH vidéo

Résolution maximale 12 Mpx |

Compression H.265+

TrueSense, filtre de fausse alarme

pour véhicules et personnes

Sortie HDMI 4K et VGA

(indépendantes)

Prend en charge les disques durs 4 |

Alarmes



Safire

Enregistreur NVR pour caméra IP

16 CH

H.265+/H.265

Résolution maximale 12 Mégapixel

Bande passante supportée 256 Mbps

TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes (4 Ch)

Sortie HDMI 4K et VGA

Alarmes

Accès IP double flux

Interface WEB, CMS et Smartphone

Compatible avec ONVIF

Souris

Espace pour 4 HDD

Caractéristiques

Marque	Safire
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 16 canaux
Caméras IP compatibles	SAFIRE (protocole natif), ONVIF
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA, 1 CVBS BNC (indépendant)
Format Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Résolution principale du display	3840x2160 (30 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'affichage auxiliaire	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI
Entrées audio	1 entrée RCA
Sorties d'Audio	1 sortie RCA
Audio Bidirectionnel	Réutilise l'entrée audio
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Règles VCA	VCA: Franchissement de ligne Intrusion dans la zone
Fonctions Intelligentes	TrueSense: Filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes jusqu'à 4CH (Résolution maximale autorisée: Caméras IP jusqu'à 4Mpx)
Fonction POS	Prise en charge (Intégration et coordination des tickets de points de vente avec l'enregistreur vidéo IP)
Alarmes	16 entrées / 4 Relais
Bande passante totale	256 Mbps entrée/ 200 Mbps sortie
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento, alarme
Backup	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Stockage interne	4 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8 TB (non inclus)
Communication	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Alimentation	AC 100~240 V, 50Hz,
Température de fonctionnement	-10° ~ +55° C
Racable	1.5 U
Dimensions / Poids	71 (H) x 445 (L) x 400 (Pr) mm / 5 Kg