

SF-NVR8432A-4K24P

Enregistreur NVR pour caméra IP

32 CH vidéo / 24 ports PoE

Résolution maximale 12.0 Mpx /

Compression H.265+

Bande passante 256 Mbps

Sortie HDMI 4K et VGA

Supporte 4 disques durs



Safire

Enregistreur NVR pour caméra IP

32 CH

Bande passante supportée 256 Mbps

Résolution maximale 12 Mégapixels

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

ANR Récuoération automatique des images

Alarmes

Sortie VGA et HDMI 4K

Accès IP double flux

Souris

Espace pour 4 HDD

24 Ports PoE IEEE802.3af/at

Interface WEB, CMS et Smartphone

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	Safire
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 32 canaux
Alimentation PoE	Switch de 24 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 210 W)
Caméras IP compatibles	SAFIRE (protocole natif), ONVIF
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 Sortie RCA
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Format Compression vidéo	H.265+/H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'affichage	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	256 Mbps entrée/ 256 Mbps sortie
Enregistrement Main Stream	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	16 Entrées / 4 Relais NO/NC
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Stockage interne	4 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / RS232 /1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensions / Poids	70 (H) x 455 (L) x 390 (Pr) mm / 5 Kg